

# EVIS-LEGIC TISCHLESEEINHEITEN TLR



TLR272



TLR172

Die EVIS-LEGIC® Tischlese-einheiten ermöglichen den Einsatz der LEGIC® Technologie an Kassen- und Computersystemen.

Ohne viel Platz zu beanspruchen nehmen die Tischlese-einheiten im Gesamtsystem eine zentrale Rolle ein.

## Übersicht EVIS-LEGIC Boxx

### TLR272 advant Tischlese-einheit

- 3 Farben LED für die optische Bedienerführung
- Summer zur akustischen Bedienerführung

### TLR172 advant Tischlese-einheit

- 2 Zeilen 16 Zeichen Display
- Summer zur akustischen Bedienerführung

### TLR271 advant Master Tischlese-einheit

- 3 Farben LED zur Zustandsanzeige
- Summer für Zustandsmeldungen

### TLR272 INCA advant Tischlese-einheit

- 3 Farben LED zur Zustandsanzeige
- Summer zur akustischen Bedienerführung
- Ethernet Anschluss

### Optionen

- Kundenspezifische Folie
- Halter für ELO LEGIC, Keso und sea Schlüssel

### Konfigurationsarten

- Konfigurationssoftware WinService
- Parameterkarte

# TECHNISCHE INFORMATIONEN

## TLR272 / TLR172



Rückansicht



Option: Schlüsselhalter

### Anwendungsbereich

Kontaktloses Schreib- Lesesystem zur Anbindung an übergeordnete Systeme wie: Personalcomputer, Kopierautomaten, Kassierstationen und viele mehr.

### Hardware

- Tischgehäuse
- LEGIC® Sicherheitsmodul LEGIC advant
- Mikrokontroller gesteuert
- Speicherung der Gerätekonfiguration in nichtflüchtigem Speicher
- individuell gestaltbare Frontfolie
- Programm im Flashspeicher

### Besondere Merkmale

- Standard Com Schnittstellenanschluss
- Gesichertes Betragshandling
- Ohne Mechanik

### Funktionsübersicht

- Segmentierte und unsegmentierte LEGIC® Datenträger (advant der prime)
- Serielle Kommunikationsschnittstelle RS232
- TCP/IP Schnittstelle
- Parallel

### Protokolle

- LEGIC® direkt
- EVIS 3rd Party
- EPOS (Vectron)
- LEGIC® direkt

### Datenträger

Unsegmentierte und segmentierte LEGIC® Datenträger mit Lese-Schreibzugriff auf Daten wie:

- Common Cash
- Gantner Cash
- Kaba Group Header
- LEGIC® -Cash
- Selecta Cash
- ValiLEGIC® Cash

Lesen der Unikatsnummer aller ISO 15693 und ISO 14443 Datenträger

### Technische Daten

- |                     |   |
|---------------------|---|
| Spannungsversorgung | 9-28VAC/10-40VDC 600mA<br>bzw. 230VAC, 50Hz |
| Gewicht             | 150 g                                       |
| Abmessung           | B: 110mm, H: 135mm, T: 190mm                |
| Betriebstempérature | -20°C bis + 70°C (Betrieb u. Lager)         |



EVIS AG  
HÖLZLIWISENSTRASSE 5  
CH-8604 VOLKETSCHWIL  
TELEFON +41 (0)44 908 11 11  
FAX +41 (0)44 908 11 12  
INTERNET [www.evis.ch](http://www.evis.ch)  
E-MAIL [info@evis.ch](mailto:info@evis.ch)