

EVIS-LEGIC TISCHLESEEINHEITEN TLR



TLR272



TLR172

Die EVIS-LEGIC® Tischlese-einheiten ermöglichen den Einsatz der LEGIC® Technologie an Kassen- und Computersystemen.

Ohne viel Platz zu beanspruchen nehmen die Tischlese-einheiten im Gesamtsystem eine zentrale Rolle ein.

Übersicht EVIS-LEGIC Boxx

TLR272 advant Tischlese-einheit

- 3 Farben LED für die optische Bedienerführung
- Summer zur akustischen Bedienerführung

TLR172 advant Tischlese-einheit

- 2 Zeilen 16 Zeichen Display
- Summer zur akustischen Bedienerführung

TLR271 advant Master Tischlese-einheit

- 3 Farben LED zur Zustandsanzeige
- Summer für Zustandsmeldungen

TLR272 INCA advant Tischlese-einheit

- 3 Farben LED zur Zustandsanzeige
- Summer zur akustischen Bedienerführung
- Ethernet Anschluss

Optionen

- Kundenspezifische Folie
- Halter für ELO LEGIC, Keso und sea Schlüssel

Konfigurationsarten

- Konfigurationssoftware WinService
- Parameterkarte

TECHNISCHE INFORMATIONEN

TLR272 / TLR172



Rückansicht



Option: Schlüsselhalter

Anwendungsbereich

Kontaktloses Schreib- Lesesystem zur Anbindung an übergeordnete Systeme wie: Personalcomputer, Kopierautomaten, Kassierstationen und viele mehr.

Hardware

- Tischgehäuse
- LEGIC® Sicherheitsmodul LEGIC advant
- Mikrokontroller gesteuert
- Speicherung der Gerätekonfiguration in nichtflüchtigem Speicher
- individuell gestaltbare Frontfolie
- Programm im Flashspeicher

Besondere Merkmale

- Standard Com Schnittstellenanschluss
- Gesichertes Betragshandling
- Ohne Mechanik

Funktionsübersicht

- Segmentierte und unsegmentierte LEGIC® Datenträger (advant der prime)
- Serielle Kommunikationsschnittstelle RS232
- TCP/IP Schnittstelle
- Parallel

Protokolle

- LEGIC® direkt
- EVIS 3rd Party
- EPOS (Vectron)
- LEGIC® direkt

Datenträger

Unsegmentierte und segmentierte LEGIC® Datenträger mit Lese-Schreibzugriff auf Daten wie:

- Common Cash
- Gantner Cash
- Kaba Group Header
- LEGIC® -Cash
- Selecta Cash
- ValiLEGIC® Cash

Lesen der Unikatsnummer aller ISO 15693 und ISO 14443 Datenträger

Technische Daten

- | | |
|---------------------|---|
| Spannungsversorgung | 9-28VAC/10-40VDC 600mA
bzw. 230VAC, 50Hz |
| Gewicht | 150 g |
| Abmessung | B: 110mm, H: 135mm, T: 190mm |
| Betriebstempérature | -20°C bis + 70°C (Betrieb u. Lager) |



EVIS AG
HÖLZLIWISENSTRASSE 5
CH-8604 VOLKETSCHWIL
TELEFON +41 (0)44 908 11 11
FAX +41 (0)44 908 11 12
INTERNET www.evis.ch
E-MAIL info@evis.ch