




# EVIS IBIS B

## Schraubenloses Design und höchste Sicherheit zum besten Preis für Ihr Zugangskontrollsystem

EVIS IBIS ist die RFID Leseinheit für Zeiterfassung und Zutrittskontrolle, ausgerüstet mit den aktuellsten Sicherheitsstandards.

Die Montage ist denkbar einfach, da Sie dieses Gerät mit Feller EDIZIO oder auch mit Hager Kallysto Blenden montieren können.

### Varianten



EVIS IBIS PIN




EVIS IBIS

EVIS IBIS gibt es mit der Anschlussvariante RS485, als Unterputz- (Montagegrösse 1) oder Aufputzversion.

Haben Sie gewusst?

Optional liefern wir Wasserschutzfronten. Damit können Sie die EVIS IBIS auch im Aussenbereich einsetzen.



### Sicherheit durch OSDP™

OSDP™ ist ein Kommunikationsprotokoll für Peripheriegeräte mit Erweiterung für die Datensicherheit. Da es eine reibungslose Interoperabilität ermöglicht. Damit können mehrere Leseeinheiten mit einem Kontrollpanel oder Sicherheitsmanagement-System verbunden werden.

### Flexibel

Sie haben schon Karten oder andere Transponder im Einsatz? Mit der Leseinheit EVIS IBIS können Sie diese weiterhin nutzen.

### Ist EVIS IBIS nicht genau das, was Sie suchen?

EVIS kann Ihnen auch massgeschneiderte Lösungen bieten.

Sparen Sie Zeit, Aufwand und Kosten, indem Sie auf unsere langjährige Erfahrung zurückgreifen.

# TECHNISCHE INFORMATIONEN



## EVIS IBIS B

### Hardware

LEGIC® Sicherheitsmodul SM6300

Mikrokontrollergesteuert

Speicherung der Gerätekonfiguration in nichtflüchtigem Speicher

Schraubklemmen

LED Balkenanzeige

### Besondere Merkmale

Individuell gestaltbare Frontfolie

Sabotageerkennung

### Kommunikationsprotokolle

BPA9 subset

OSDP™

### Kommunikations-Schnittstellen

RS485

### Zubehör

Aufputzgehäuse

Nass-Aufputzgehäuse

Nass-Unterputzblende

- Abmessungen H: 69 mm, B: 69mm
- Spannungsversorgung 8-17VAC; 8-24VDC / 200mA
- Betriebstemperatur 0°C bis +40°C (Betrieb und Lagerung)

LEGIC® prime  
LEGIC® advant  
MIFARE® DESFire®  
MIFARE® classic