



EVIS KIWI

Kompakt und intelligent

EVIS KIWI ist unsere kleinste Schreib- und Leseinheit für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Wenn in Ihren Verkaufsautomaten oder Kaffeemaschinen mit MDB-Schnittstelle nur wenig Platz ist, kann der EVIS KIWI einfach eingebaut werden.

Kompakt

Mit einem Durchmesser von unter 50mm ist EVIS KIWI kleiner als Ihre Handfläche. Er eignet sich damit hervorragend für den Einbau in Kleingeräte (Table Top). Es gibt eine Datenträgerhalterung dazu, die Ihnen eine bequeme Nutzung garantiert.



Intelligent

Eine NFC-Schnittstelle ist integriert. So können Sie mithilfe unserer EVIS Apps all Ihre Verkaufsdaten mit dem Smartphone auswerten, oder den EVIS KIWI programmieren.



Robust

Durch das vergossene Gehäuse ist die Elektronik darin weitgehend sicher vor Feuchtigkeit und Staub.

Paketlösung

Dank der EVIS AG können jetzt auch Firmen, mit einem Standort oder wenigen Mitarbeitenden bargeldlose Bezahlungsmöglichkeiten in Ihren Kaffeemaschinen oder Snackautomaten einfach integrieren.

Sie erhalten einen konfigurierten EVIS KIWI, die dazugehörigen Kabel und 24 MIFARE DESFire Schlüsselanhänger (Rondo). Im Lieferumfang ist ein EVIS FLOH enthalten, mit dem Sie selbst Guthaben auf die Datenträger laden können.

Ist EVIS KIWI nicht genau das, was Sie suchen?

EVIS kann Ihnen auch massgeschneiderte Lösungen bieten.

Sparen Sie Zeit, Aufwand und Kosten, indem Sie auf unsere langjährige Erfahrung zurückgreifen.

TECHNISCHE INFORMATIONEN



EVIS KIWI

Hardware

LEGIC® Sicherheitsmodul SM4500M

Mikrokontrollergesteuert

Speicherung der Gerätekonfiguration in nichtflüchtigem Speicher

3 Farben LED, als visuelle Benutzerschnittstelle

Besondere Merkmale

NFC-Schnittstelle für EVIS Apps

Gesichertes Betragshandling

White- und Blacklist

MDB Standard

Grosser Einzeltransaktionsspeicher

Registriert offene Transaktionen

Integrierter Diebstahlschutz

Kommunikationsprotokolle

X

Kommunikations-Schnittstellen

MDB

Zubehör

Datenträgerhalterung

- Abmessungen D: 47 mm, T: 50 mm
- Spannungsversorgung 9-40VAC, 10-45VDC
- Betriebstemperatur -20°C bis +65°C (Betrieb und Lagerung)

LEGIC® prime
LEGIC® advant
MIFARE® DESFire®
MIFARE® classic